

Technische Daten und Abmessungen:

Typ BS	Nutz- länge mm	Biegeleistung		Schnittleistung		Ständer - Spannarm einheiten	Anzahl antrieb. Biege- gelenke	Motor- hydraulik Kw	Länge mit elektr. Schere mm	Gewicht Kg
		Stahl 370 N/mm ²	Alu 190 N/mm ²	Stahl 370 N/mm ²	Alu 190 N/mm ²					
3.2,00	3100	2,00	3,00	2,00	2,50	3	5	3,0	4500	3000
4.2,00	4010	2,00	3,00	2,00	2,50	4	7	4,0	5500	4000
6.2,00	6200	2,00	3,00	2,00	2,50	6	11	5,5	7700	5500
8.2,00	8020	2,00	3,00	2,00	2,50	8	15	7,5	9500	7500
10.2,00	10020	2,00	3,00	2,00	2,50	10	19	11,0	11500	9500
12.2,00	12020	2,00	3,00	2,00	2,50	12	23	15,0	13500	10500
4.3,00	4010	3,00	4,00	2,00	2,50	6	13	5,5	5500	5000
6.3,00	6200	3,00	4,00	2,00	2,50	8	17	7,5	7700	7000
8.3,00	8020	3,00	4,00	2,00	2,50	11	23	11,0	9500	9000